

VHF nautici portatili Icom

IC-M73Euro/IC-M73PLUS

Ricetrasmittitore VHF ergonomico con funzione VOX integrata.



Caratteristiche

- i Display e tasti funzione retroilluminati con luce di colore ambra.
- i Funzione ANC (Active Noise Cancelling) per la soppressione dei rumori di fondo (solo versione Plus).
- i Funzione dual e tri watch.
- i Funzione TAG, permette di identificare i canali preferiti durante la scansione.
- i Funzione VOX per utilizzo a mani libere, attivabile da software.
- i Voice Recording (solo versione Plus).
- i Auto power save.
- i Estremamente sottile.
- i Funzione AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dall'altoparlante.
- i Resistente a norme MIL-STD-810 C-D-E-F.
- i Grado di protezione: IPX8.

Dotazione

Batteria Li-Ion BP-245H (7,4V/2250 mAh), caricabatterie rapido BC-210, adattatore AC BC-123SE, antenna FA-S59V, clip da cintura MB-103, cinghia da polso, manuale operativo.

Modelli disponibili

- i IC-M73EURO
- i IC-M73 EURO PLUS (ANC e Voice Recorder)



Accessori opzionali dedicati

- BP-245H** Batteria Li-Ion 7,4V/2250mAh
- BC-210** Caricabatterie rapido da tavolo incluso adattatore AC BC-123SE
- BC-123SE** Adattatore AC per BC-210 di ricambio
- BC-197#33** Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-129 per BP-245 incluso adattatore AC BC-157S
- BC-157S** Adattatore AC per BC-197 di ricambio
- AD-129** Adattatore a vaschetta per BC-197 di ricambio
- CP-25H** Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con il BC-210
- OPC-515L** Cavo di alimentazione CC da usare con il BC-210
- OPC-656** Cavo di alimentazione CC da usare con il BC-197
- HM-167** Microfono/altoparlante IPX8
- HM-202** Microfono/altoparlante IPX7
- HS-94** Microfono/auricolare (richiede OPC-1392)
- HS-95** Cuffia/Microfono con archetto nucale (richiede OPC-1392)
- HS-97** Auricolare/Laringofono (richiede OPC-1392)
- OPC-1392** Cavo adattatore per HS-94/95/97 per funzionamento VOX
- MT7H79A-M73** Cuffia/microfono Peltor ad alta attenuazione con microfono dinamico a connessione diretta - bardatura temporale
- MT7H79P3E-M73** Cuffia/microfono Peltor ad alta attenuazione con microfono dinamico a connessione diretta - attacco elmetto
- FA-S59V** Antenna di ricambio lunga (150 mm)
- FA-S64V** Antenna di ricambio corta (115 mm)



+0
Microfono/altoparlante
Protezione IPX8



+6
Microfono/auricolare
(richiede OPC-1392)

- MB-103** Clip da cintura di ricambio
- MB-86** Clip da cintura ruotante
- MB-96F** Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103
- MB-96FL** Attacco a cintura in cuoio lungo da usare con MB-103
- MB-96N** Attacco a cintura in cuoio con sistema ruotante
- CS-M73** Software di programmazione
- OPC-478UC** Cavo di programm. USB (richiede OPC-922)
- OPC-922** Adattatore per OPC-478UC
- PIB-LACCI-CH016** Laccetto elicoidale anticaduta



scopri di più

Specifiche tecniche		
Gamma frequenze (MHz)	Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425	
Tensione di funzionamento	7,4 V DC	
Batteria standard	2250 mAh	
Durata della batteria ¹	vers. Plus 17 ore / vers. Base 20 ore (con BP-245H)	
Consumo TX (High)	1,5 A	
Consumo Audio max	250 mA tip. (altoparlante esterno) / 450 mA tip. (altoparlante interno)	
Dimensioni (L x A x P) ²	52,5 x 125 x 30 mm	
Peso ³ (circa)	320 g	
Potenza di trasmissione	6 W/3 W/1 W	
Sensibilità	-4 dBμ tipico	
Reiezione intermodulazione	68 dB	
Uscita audio (dist. 10%)	Altoparlante esterno	200 mW tip. (4 l di carico)
	Altoparlante int. a 1 kHz	700 mW tip. (8 l di carico)

¹ Ciclo di funzionamento 5-5-90, elevata potenza di trasmissione, batteria standard.

² Escluse sporgenze.

³ Con batteria.